

オートマチック車の認識設定方法

操作	送信音	リレーユニットのアンサーバック音	備考
①キースイッチ→「ON」			受付時間10秒以内
②送信機「STOP」	ピピ	ピーピーピー…	受付時間10秒以内
③シフトレバー「P」→「R」 またはフットブレーキを踏む※2		2秒後にプブブ…と音に変化	動かしてから3秒後
④シフトレバー「R」→「P」 またはフットブレーキを放す※2			設定完了

※2設定時、シフトレバーではなく、フットブレーキから行なう車種

メーカー	車種		
	車名	型式	年式
トヨタ	bB	QNC2#	17.12～
	アルファードハイブリッド	ATH10#	15.7～
	Rush	J20#/J21#	18.1～
	ヴェイツ	SCP9#/NCP#/KSP#	17.2～
	パッソ	KGC1#/QNC1#	16.6～
	プリウス	NHW1#	9.12～
	ベルタ	#CP9#	17.11～
	マークX	X12#	16.11～
	ラクティス	#CP10#	17.10～
	クラウン	S18#	15.12～
	クラウン	S18#	17.10～
	クラウンマイルドハイブリッド	JKS17#	13.8～
	クルーザーハイブリッド	MHU2#	17.3～
	ランドクルーザー100	J10#	14.8～
	ランドクルーザーシグナス	J10#	14.8～
	ist	NCP11#/ZCP11#	19.8～
日産	ピノ	HC2#	19.1～
	モコ	MG21S	14.4～
	モコ	MG22	18.2～
	ADエキスパート・バン	Y12	18.12～
	NOTE	E11	20.1～
	NOTE(CVT)	E11	20.1～
	エクストレイル	T31	19.8～
	セレナ	C25	17.5～
	ティーダ	C11	18.12～
	ティーダ(CVT)	C11	18.12～
	ディアリス	J10	19.5～
	ラフェスタ	B30	16.12～
マツダ	AZ-オフロード	JM23	16.10～
	AZ-ワゴン	MJ2#	15.9～
	キャロル	HB2#	16.9～
	スピアーノ	HF2#	14.2～

メーカー	車種		
	車名	型式	年式
ダイハツ	MAX	L95#/L96#	15.1～
	アトレーワゴン	S32#/S33#	17.5～
	エッセ	L23#/L24#	17.12～
	クー	M40#/M41#	18.5～
	タント・タントカスタム	L35#/L36#	15.11～
	ネイキッド	L75#/L76#	15.2～
	ハイゼット	S20#/S21#	16.12～
	ハイゼットバン	S32#/S33#	16.12～
	ビーゴ	J20#/J21#	18.1～
	ブーン	M30#/M31#	16.6～
	ミラ・ミラアヴィ	L25#/L26#	14.12～
	ミラ・ミラカスタム	L27#/L28#	18.12～
	ミラジーノ	L70#/L71#	14.8～
	ミラジーノ	L65#/L66#	16.12～
	ムーヴ・ムーヴカスタム	L15#/L16#	14.10～
	ムーヴ・ムーヴカスタム	L15#/L16#	16.12～
	ムーヴ・ムーヴカスタム	L17#/L18#	18.10～
	ムーヴラテ	L55#/L56#	16.8～
	ムーヴコンテ	L57#/L58#	20.8～
スズキ	MRワゴン	MF2#	13.12～
	MRワゴン	MF22	18.2～
	アルト	HA2#	16.9～
	アルトラパン	HE2#	14.1～
	ジムニー	JB23	16.10～
	ジムニーシエラ	JB43	16.10～
	セルボ	HG21	18.11～
	ワゴンR	MH2#	15.9～